

# HOBBY MEGELŐZÉS



**KONCENTRÁLT FOLYÉKONY GOMBA- ÉS ROVARÖLŐ KÉSZÍTMÉNY A FA HOSSZANTARTÓ VÉDELMERE, PENÉSZ, FA-PUSZTÍTÓ ROVAROK ÉS GOMBÁK ELLEN. FAVÉDELEMRE BELSŐ (KIS TETŐSZERKEZETEK, PADLÓK) ÉS KÜLSŐ (TETŐDESZKÁK, PERGOLA, KERÍTÉSEK) TÉREN EGYARÁNT.**

### TERMÉK JELLEMZŐI:

- › Hosszantartó megelőző védelem
- › Vízben oldódó folyadék
- › Külső- és belső használatra
- › Megelőző hatás az 1. 2. és 3. osztályozású fához
- › Az európai műszaki szabványok szerint tesztelve (EN 113, EN 330, EN 73, EN 46-1, EN 84)
- › ISO 9001 és 14001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben készült

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Fa, tetőfa és egyéb épületfa felületi impregnálására beltéri (EN 335 szerinti 1. és 2. használati osztály) és kültéri (EN 335 szerinti 3. használati osztály) építési és rekonstrukciós célokra egyaránt. Megvédi a fát a fapusztító gombáktól (beleértve a Basidiomycetes-t), a penésztől és a fapusztító rovaroktól. Száradás után lehet fedőfestéket használni.

**TÍPUSJELÖLÉS A ČSN 49 0600-1 SZERINT:** F<sub>B</sub>, I<sub>p</sub>, P, 1, 2, 3, S

### HATÓANYAGOK:

Alkil (C12-16)-dimetil-benzil-amónium-klorid, tebukonazol, propikonazol, N-didecil-N-dipolietoxiamónium-borát (betain), cipermetrin

**ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLETEK TARTALMA, VOC:** határérték A/e, WB 130 g/l, 0,56 g/l-t tartalmaz az oldatban, az összes illékony szerves vegyület tömegszázaléka a koncentrátumban: 0,17 %.

**RELATÍV SÚRÚSÉG ( 20 °C-on):** 0,99 – 1,01

**pH ( 20 °C-on):** 2,5 – 4,0

### A KEZELT FA JELLEMZŐI ÉS MEGJELENÉSE:

A termék hígítás után felszívódik a fában, nem képez réteget a kezelt fa felületén, a kezelt faanyagoknak nincs szaga. A termék átlátszó változata enyhe sárgás árnyalatot okozhat.

**ALKALMAZÁS:** ecsetelés, mázolás, szórás, áztatás

**SZÍNEK:** barna, zöld, szintelen

### TECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSI ELJÁRÁSOK:

Használat előtt keverje fel! Mielőtt faanyagon használná, tesztelni kell – az átlátszó változat enyhén sárgává teheti a fát. Felhordás előtt a fafelületeket meg kell tisztítani a kéregmaradványoktól, a régi festéktől és a szennyeződéstől. A fa kezelését +5 és +30 °C közötti hőmérsékleten végezzük, hogy a fa teljes felületén komplex és egyenletes védőréteget kapjunk. A rétegek száma a szükséges anyag beviteltől és a fafeldolgozás minőségétől függ. Általában egy-két alkalmazásra van szükség a szükséges felvitel eléréséhez (lásd a fogyasztási és beviteli táblázatot). A következő felhordás az előző felhordás megszáradása után történik (4-24 óra alatt). Tartós külső faanyag esetén (3. alkalmazási osztály) javasolt a kezelt faanyagot megfelelő fedőfestékekkel lefedni.

### A VÉGREHAJTOTT VÉDELEM ÉLETTARTAMA:

- › 1. és 2. használati osztály (belső) – korlátlan idő
- › 3. használati osztály (külső) – legalább 10 év, majd a védelem állapotának ellenőrzése 2 éves időközönként

**FELHASZNÁLÁSI IDŐ:** 36 hónap

A KÉSZÍTMÉNY JAVASOLT ALKALMAZÁSA			
HASZNÁLATI OSZTÁLY SZERINT EN 335	ALKALMAZÁSI MÓD	SÚRÍTMÉNY HIGÍTÁS BOCHEMIT: VÍZ	MIN. SÚRÍTMÉNY BEVITEL
Beltér (1,2)	ecsetelés, mázolás, szórás (1-2x)	1:2	75 g/m <sup>2</sup>
	áztatás (fa nedvessége 20 - 40 %)	1:4	
Kültér (3)*	ecsetelés, mázolás, szórás (2x)	1:2	150 g/m <sup>2</sup>
	áztatás (fa nedvessége 20 - 40 %)	1:4	

\* Csak a megfelelő fedőréteggel (e.g. Bochemit® Estetik).

**CSOMAGOLÁS MÉRETEI:** 1 kg, 5 kg

### TERMÉK TÁROLÁSA:

Eredeti, jól zárható tartályában tárolandó. Tárolja száraz és időjárástól védett helyen, illetéktelen személyektől védve. Ne tárolja közvetlen napfényen és hőforrások közelében. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól elkülönítve tárolandó. A tárolási hőmérséklet -15 és +30 °C között van.

### ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉG MÁS TERMÉKEKKEL:

A Bochemit® Hobbyt nem keverhető más termékekkel. Nem javasoljuk a Bochemit® Hobbyt más termékekkel való keverését még munkaoldal formájában sem, mivel ezek kompatibilitása nem volt előzetesen megfelelően ellenőrizve a Bochemie laboratóriumában.

### FIGYELEM!

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Tartsa távol gyermekektől. Kerülni kell a környezetbe jutást. Viseljen gumikesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt. LENYELÉS ESETÉN: Öblítsük ki a száját. Ne hánytassa magát. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: A szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni. Öblítse le a bőrt vízzel [vagy zuhanyozzon]. Azonnal hívjon orvost. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig óvatosan öblítsen vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést. Azonnal hívjon orvost. A tartalom/tartály ártalmatlanítása a regionális előírásoknak megfelelően végzendő. (zöld változat: Reactive Blue 21-et tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.)

### ELSŐSEGÉLY:

Belégzés: Légúti irritáció esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan kényelmes testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruházatot és cipőt azonnal le kell venni. Öblítse le a bőrt vízzel. Bőrégés esetén orvoshoz kell fordulni. Lenyelés: Öblítsük ki a száját ivóvízzel, és igyon 0,5 liter vizet. Ne hánytassa magát, kérjen orvosi segítséget.

### HULLADÉKKEZELÉS:

A hulladékot, az elhasznált speciális abszorbenseket és a szennyezett csomagolóanyagokat veszélyes hulladékként ártalmatlanításra egy erre felhatalmazott cégnek kell átadni. A készítmény esetleges maradványait veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

**Használja biztonságosan a biocidokat. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.**

A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

Felülvizsgálat dátuma: 2023.03.15.

### KIZÁRÓLAGOS HAZAI DISZTRIBÚTOR:

P&P TRADE SERVICES KFT.

2011 Budakalász, Jókai Mór utca 21.

E: [office@ppts.hu](mailto:office@ppts.hu)

[www.ppts.hu](http://www.ppts.hu)

[www.bochemit.hu](http://www.bochemit.hu)