



ANTIFLASH TŰZ ELLEN

MEGELŐZŐ GOMBA- ÉS ROVARÖLŐ HATÁSÚ, FAKÁROSÍTÓ GOMBÁK ÉS ROVAROK ELLENI, A FA TŰZZEL SZEMBENI REAKCIÓJÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE TERVEZETT, KONCENTRÁLT, FOLYÉKONY, VÍZBÁZISÚ KÉSZÍTMÉNY. PROFESSZIONÁLIS ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA.

TERMÉKJELLEMZŐK:

- › a fa tűzzel szembeni reakciójának csökkentése
- › rozsdásodás elleni tartós védelem
- › vízzel hígítható
- › belső terekben használható
- › 1. és 2. alkalmazási osztályba tartozó faanyagok esetében preventív hatású
- › európai műszaki szabványok (EN 113, EN 73, EN 46-1, EN 13501-1 + A1, EN 13823 a EN ISO 11925-2) szerint tesztelt termék.
- › elnyerte a Cseh Köztársaság Tűzvédelmi Szakmai Kamarájának "ARANY LÁNG" díját.
- › ISO 9001 és 14001 minőségirányítási rendszer szerint gyártott termék

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: Fa, faalapú anyagok, fa épületszerkezetek és épületek belső tereibe telepített faelemek kezelésére, tűzzel szembeni reakciójuk csökkentésére (MSZ EN 335 szerint 1. és 2. alkalmazási osztályok), megelőző gomba- és rovarölő hatással. A kezelés után a faanyag megfelel az MSZ EN 13501-1 szabvány szerinti B-s1, d0 tűzvédelmi osztály követelményeinek.

MSZ EN 13501-1 SZERINTI TÍPUSJELÖLÉS: B – S1, D0

MSZ 49 0600-1 SZERINTI TÍPUSJELÖLÉS: F_B, I_p, 1, 2, S

HATÓANYAGOK: Bórsav

ILLÓANYAG-TARTALOM: Illékony szerves vegyület tartalom, VOC: A/e határérték, WB 130 g/l, 101,6 g/l-t tartalmaz a kijuttatási oldatban, a koncentrátumban lévő összes illékony szerves vegyület tömegszázaléka: 8 %.

RELATÍV SŰRŰSÉG (20 °C): 1,270

pH-érték (20°C): 8,0 – 9,0

A KEZELT FA TULAJDONSÁGAI ÉS MEGJELENÉSE:

A termék egy tapintásra ragacsos funkcionális réteget hagy a fa felületén. A kezelt fa nem kellemetlen szagú. A termék színtelen változata enyhén sárgára festheti a fát.

ALKALMAZÁS:

- › megelőző védelem - mázolás, szórópisztolyozás vagy áztatás
- › tűzvédelem - mázolás és VTI

A BOCHEMIT ANTIFLASH TŰZVÉDELMI HATÁSMECHANIZMUSA:

A Bochemit® Antiflash az égési sebesség és a láng felületi terjedési sebességének csökkentésével csökkenti a fa éghetőségét. Ha a Bochemite Antiflash-sel kezelt fát az előírt kiadósság mellett lángok hatásának teszik ki, a hatóanyagok a melegítés hatására nem éghető gáznemű anyagokká kezdenek bomlani, amelyek a kezelt fa felületéről a környezetbe jutnak, és a faanyag égéséhez szükséges oxigént olyan mértékben hígítják, hogy az nem elegendő a láng továbbterjedéséhez. A kezelt fa felmelegedése olyan szigetelő hatású habréteget is létrehoz a felületen, amely megakadályozza a láng közvetlen érintkezését a fa felületével, így elsődlegesen elnyeli a láng hőjét, valamint megakadályozza annak fapelülettel való érintkezését. Ez ismét az égés lelassulását és a fa elszenesedett felületi rétege kialakulásának felgyorsulását eredményezi. Ez a réteg jelentős hőszigetelő hatással bír, és megakadályozza a lángok továbbterjedését.

TECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSI ELJÁRÁSOK:

1. MÁZOLÁSOS, SZÓRÓPISZTOLYOS FAVÉDELEM

Használat előtt keverje fel. A mázolásra és szórópisztolyozásra +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten kerüljön sor, hogy a teljes felületén egyenletes és egyirányú lehessen a favédő készítmény felhordása. A mázolásos vagy szórópisztolyozások számát az előírt kiadósság (lásd a fogyasztási és kiadóssági táblázatot) és a fakezelés minősége határozza meg. A következő mázolásokat vagy szórópisztolyozásokat csak az előző száradása után szabad elvégezni. A Bochemit® Antiflash nem alkalmazható fagyott fára. A Bochemit® Antiflash alkalmazása esetén a faanyag ajánlott nedvességtartalma legfeljebb 15%.

2. ÁZTATÁSOS MEGELŐZŐ FAVÉDELEM

Használat előtt keverje fel. A fa áztatásos kezelését megfelelő áztatófürdőben végezze. A koncentrátum vízzel hígítható. A koncentrációra és az előírt kiadósságra vonatkozó adatokat a táblázat tartalmazza.

AZ ALKALMAZOTT VÉDELEM ÉLETTARTAMA:

› Beltér: korlátlan időtartam

SZAVATOSSÁGI IDŐ: 24 hónap

A KEVERÉK AJÁNLOTT ALKALMAZÁSA ÉS HÍGÍTÁSA			
HASZNÁLAT	ALKALMAZÁSI MÓD	BOCHEMIT KONCENTRÁTUM HÍGÍTÁSA: VÍZ	MIN. KONCENTRÁTUM KIADÓSSÁG
A fa tűzzel szembeni reakciójának csökkentése: C osztály	mázolás (3x)	1:1	250 g/m ²
A fa tűzzel szembeni reakciójának csökkentése: B osztály	mázolás (3x)	2:1	300 g/m ²
Beltéri gomba- és rovarölő védelem	mázolás, szórópisztolyozás (1-2x) áztatás (45 perc)	1:9	30 g/m ²

CSOMAGOLÁS MÉRETE: 5 kg, 30 kg

TÁROLÁS:

Eredeti, jól zárható tartályokban tárolandó. Tárolja száraz és időjárástól védett helyen, illetéktelen személyektől védve. Ne tárolja közvetlen napfényben és hőforrások közelében. Élelmiszertől, italtól,

takarmánytól elkülönítve tárolandó. Kerülni kell a környezetbe jutást. Tárolási hőmérséklet: +5 és +30°C között.

A KEZELT FA TÁROLÁSA:

A Bochemit Antiflash-szel kezelt fát a beépítésig tető alatt kell tárolni.

KOMPATIBILITÁS MÁS TERMÉKEKKEL:

A Bochemit® Antiflash nem elegyíthető más termékekkel. Nem ajánlott a Bochemit® Antiflasht más termékkel munkaoldatként elkeverni, kivéve, ha a Bochemie laboratóriuma előzetesen leellenőrizte és visszaigazolta a kompatibilitást.

KOMPATIBILITÁS AZ IMPREGNÁLT FÁVAL:

A Bochemit® Antiflash olyan fára alkalmazható, amelyet előzetesen (az előírt technológiai eljárásnak megfelelően) a Bochemit® termékcsalád valamelyik biocid impregnáló termékével kezeltek. A Bochemit® Antiflash-t mindig a biocid impregnálás teljes megszáradása után kell alkalmazni.

FEDŐRÉTEG:

A (kizárólag biocid védelem céljából) Bochemit Antiflash-sel kezelt fára dekoratív és fedő bevonatok is felhordhatók.

KORROZIVITÁS:

A Bochemit® Antiflash és vizes oldatai nem korrodálják a szerkezeti ötvözetlen acélból készült tárgyakat, és a következő anyagokkal érintkezhetnek: polietilén, polipropilén, üveg.

FIGYELEM:

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket. Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. A köd belélegzése tilos. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel (vagy zuhanyozás). SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatosan öblögesse vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha vannak és könnyen kivehetőek. Folytassa az öblítést. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

Belégzés: távolítsa el az expozíció forrását. Légúti irritáció esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és kényelmesen lélegeztetni, vagy orvost kell hívni. Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruházatot és cipőt azonnal le kell venni. Öblítse le a bőrt vízzel. Bőrgégés esetén orvoshoz kell fordulni. Szemmel való érintkezés: Óvatosan öblítse ki vízzel néhány percig, a szemhéjakat széthúzva, hogy biztosítsa a teljes felület kiöblítését. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést. Haladéktalanul forduljon orvoshoz. Lenyelés: Öblítse ki a száját ivóvízzel, és hagyja a személyt 0,5 l vizet inni. Ne hánytasson, kérjen orvosi segítséget.

MEGSEMMISÍTÉS:

Veszélyes hulladék. Az előírt személyi védőfelszereléseket viselni kell kezelés és a hulladék összegyűjtése során, óvni kell a hulladékot a környezetbe való kijutástól. A felhasznált abszorbenst veszélyes hulladékként kell kezelni. A hulladékot és a szennyezett csomagolóanyagot át kell adni veszélyes hulladék ártalmatlanítására specializálódott cégnek.

Használja biztonságos módon a biocidokat. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

Felülvizsgálat dátuma: 2025. 05. 15.

FORGALMAZÓ:

BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o.

Tovární 319, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, Cseh Köztársaság

E: bochemie@bochemie.cz

www.bochemit.eu www.bochemie.cz