



OPTI F+ MEGELŐZÉS

PENÉSZGOMBÁK, FAKÁROSÍTÓ ROVAROK (PL. CINCÉREK) ÉS GOMBÁK (PL. KÖNNYEZŐ HÁZIGOMBA) ELLENI HOSSZÚ TÁVÚ MEGELŐZŐ FAVÉDELEMRE KIFEJLESZTETT ÉS A FÁBÓL VALÓ KIMOSÓDÁSSAL SZEMBEN FOKOZOTTAN ELLENÁLLÓ KONCENTRÁLT FOLYÉKONY GOMBA- ÉS ROVARÖLŐ KÉSZÍTMÉNY. BELTÉRBE (TETŐSZERKEZETEK, PADLÓK) ÉS KÜLTÉRBE (TETŐALJZAT, PERGOLÁK, KERÍTÉSEK) ALKALMAZOTT FAANYAGOK VÉDELMÉRE ALKALMAS.

TERMÉKJELLEMZŐK:

- › hosszú távú megelőző védelem
- › vízzel hígítható
- › alkohollal is hígítható
- › beltéri és kültéri használatra
- › 1, 2. és 3. alkalmazási osztályba tartozó faanyagok esetében preventív hatású
- › a készítmény cypermetrint tartalmaz, és koncentrált állapotban felhordva a fára elpusztítja a fakárosító rovarokat.
- › európai műszaki szabványok (EN 113, EN 839, EN 46-1, EN 73, EN 84) SZERINTI TESZTELTE TERMÉK
- › gyártás ISO 9001 és 14001 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER SZERINT

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: Építkezés és felújítás során alkalmazott fa, fa épületszerkezetek és egyéb épületfaanyagok Basidiomycetes fakárosító gombák, penészgombák és fakárosító rovarok elleni felületi impregnálására beltérben (MSZ EN 335 szerinti 1. és 2. alkalmazási osztály) és kültérben (MSZ EN 335 szerinti 3. alkalmazási osztály). Száradás után fedőréteg vihető fel.

MSZ 49 0600-1 SZERINTI TÍPUSJELÖLÉS: F_B, I_P, P, 1, 2, 3, S

HATÓANYAGOK:

Alkil(C12-16)-dimetil-benzilammónium-klorid, Tebuconazole, Propiconazole, polimer bétain, Cipermetrin

ILLÓANYAG-TARTALOM: Illékony szerves vegyületek tartalma (VOC): A/e) határérték, VOC 130 g/l, az alkalmazási oldatban legfeljebb 1.3 g/l VOC-t tartalmaz, a koncentrátum teljes VOC-tartalma tömegszázalékban kifejezve: 1.3 %.

RELATÍV SŰRŰSÉG (20 °C): 1,00 – 1,03

pH-érték (20°C): 2,5 – 4

A KEZELT FA TULAJDONSÁGAI ÉS MEGJELENÉSE:

Hígítás után a termék felszívódik a fába, nem képez réteget a kezelt fa felületén, a kezelt fa nem kellemetlen szagú. A színtelen változat nem okozza a fa sárgulását.

ALKALMAZÁS: mázolás, szórópisztolyozás, áztatás

SZÍNVÁLTOZATOK: színtelen, barna és zöld

TECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSI ELJÁRÁSOK:

Használat előtt keverje fel! A kezelés előtt először el kell távolítani a fa felületéről a fakéreg, faháncs és régi festék maradványokat, valamint szennyeződések. Nem alkalmazható nedves vagy fagyott fán. A fa kezelésére +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten kerül sor, hogy a teljes felületén egyenletes és egyirányú lehessen a favédő készítmény felhordása. A pácolás időtartama a fa nedvességtartalmától függ. Az ismételt alkalmazásokat mindig az előző megszáradása után végezze. Ha a fát tartósan kültérbe telepítik (3. alkalmazási osztály), a kezelt fát utólag megfelelő fedőréteggel kell bevonni.

Tetőfólia: Kerülje a frissen impregnált faanyagot tetőfóliákkal való lefedését. Ellenkező esetben a tetőfólia funkcionalitása elveszhet. A tetőfedő fóliát csak azután szabad telepíteni, hogy a termék teljesen megszáradt a kezelt fán. A száradási idő a rétegek számától, a fűrészáru nedvességtartalmától és az éghajlati viszonyoktól függ, és körülbelül 4-24 óra az utolsó rétegtől számítva.

AZ ALKALMAZOTT VÉDELEM ÉLETTARTAMA:

- › 1. és 2. alkalmazási osztály (beltér) - korlátlan idő (rendszeres ellenőrzés)
- › 3. alkalmazási osztály (kültér) - legalább 10 év (fedőréteg nélkül), majd kétévenként ellenőrizze a védelem állapotát.

SZAVATOSSÁGI IDŐ: 36 hónap

A KEVERÉK AJÁNLOTT ALKALMAZÁSA ÉS HÍGÍTÁSA			
ALKALMAZÁSI OSZTÁLY MSZ EN 335 szerint	ALKALMAZÁSI MÓD	A KONCENTRÁTUM HÍGÍTÁSA BOCHEMI : VÍZ	MIN. KONCENTRÁTUM KIADÓSSÁG
Beltér (1-2)	mázolás, szórópisztolyozás (1x)	1:9 (10 %)	10 g/m ²
	áztatás / áztatási idő (fa nedvességtartalma 20-40%)		
	15 perc	1:9 (10 %)	
	30 perc	1:13 (7 %)	
	45 perc	1:19 (5 %)	
Kültér (3)	mázolás, szórópisztolyozás (2x)*	1:9 (10 %)	20 g/m ² fenyő - behatolási mélység NP1, MSZ EN 351-1 szerinti egyéb fafajták
	áztatás / áztatási idő (fa nedvességtartalma 20-40%)		
	45 perc*	1:9 (10 %)	
	8 óra**	1:13 (7 %)	
	24 óra**	1:19 (5 %)	

* csak megfelelő fedőréteggel

** fedőréteg nélkül

CSOMAGOLÁS MÉRETE: 1 kg, 5 kg, 15 kg, 25 kg

TÁROLÁS:

Eredeti, jól zárható tartályokban tárolandó. Tárolja száraz és időjárástól védett helyen, illetéktelen személyektől védve. Ne tárolja közvetlen napfényben és hőforrások közelében. Élelmiszerből, italtól, takarmánytól elkülönítve tárolandó. Kerülni kell a környezetbe jutást. Tárolási hőmérséklet: -15 - +30°C.

KOMPATIBILITÁS MÁS TERMÉKEKKEL:

A Bochemit® Opti F+ nem elegíthető más termékekkel. Nem ajánlott a Bochemit® Opti F+ -t más termékkel munkaoldatként elkeverni, kivéve, ha a Bochemie laboratóriuma előzetesen leellenőrizte és visszaigazolta a kompatibilitást.

FIGYELEM:

Lenyelve ártalmas. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék tartályát vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozással. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. A tartalom/edény veszélyes hulladékként kezelendő. Propiconazole tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

Belélegzés: Légzőszervi irritáció esetén a személyt friss levegőre kell vinni, és kényelmes légzést biztosítani. Bőrrel való érintkezés: Azonnal vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Öblítse le a bőrt vízzel. Bőregések esetén forduljon orvoshoz. Szemmel való érintkezés: Óvatosan öblítse le vízzel néhány percig, a szemhéjakat egymástól távol tartva, hogy biztosítsa a teljes felület öblítését. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak, és könnyen elvégezhetők. Folytassa az öblítést. Azonnal forduljon orvoshoz. Lenyelés: A szájüregét ivóvízzel mossuk ki, itassunk meg a sérülttel 0,2-0,5 liter kellemesen hűvös ivóvizet. Hánytatni tilos. Azonnal forduljunk orvoshoz.

MEGSEMMISÍTÉS:

Veszélyes hulladék. Az előírt személyi védőfelszereléseket viselni kell kezelés és a hulladék összegyűjtése során, óvni kell a hulladékot a környezetbe való kijutástól. A felhasznált abszorbenst veszélyes hulladékként kell kezelni. A hulladékot és a szennyezett csomagolóanyagot át kell adni veszélyes hulladék ártalmatlanítására specializálódott cégnek.

Használja biztonságos módon a biocidokat. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

Felülvizsgálat dátuma: 2025. 05. 16.

FORGALMAZÓ:

BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o.

Tovární 319, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, Cseh Köztársaság

E: bochemie@bochemie.cz

www.bochemit.eu

www.bochemie.cz