



QB PROFI MEGELŐZÉS

KONCENTRÁLT FOLYÉKONY GOMBA- ÉS ROVARÖLŐ KÉSZÍTMÉNY A FA, FA-PUSZTÍTÓ ROVAROK ÉS GOMBÁK ELLENI HOSSZANTARTÓ VÉDELM BELSŐ (TETŐSZERKEZETEK, PADLÓK) ÉS KÜLSŐ (TETŐDESZKÁK, PERGOLA, KERÍTÉSEK) FELÜLETEKEN.

TERMÉKJELLEMZŐK:

- › Építőipari fűrészáru hosszan tartó megelőző védelme
- › Hatékony penész, rovar és gomba ellen
- › Vízbázisú folyadék
- › Kül- és beltéri használatra tervezve
- › Megelőzésre hatékonyan használatos az 1., 2. és 3. osztályban
- › Az európai műszaki szabványok szerint tesztelve (EN 113, EN 330, EN 73, EN 46-1, EN 84)
- › ISO 9001 és 14001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben készült

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Fa, tetőszervezet és egyéb építőipari fa impregnálására belső és külső építkezéshez és átépítéshez (EN 335 szerint). Hosszú távú védelmet nyújt a faanyagnak a fapusztító gombák (Basidiomycetes), a penész és a fapusztító rovarok ellen. Száradás után fedőfesték szükséges.

TÍPUSJELÖLÉS A ČSN 49 0600-1 SZERINT: F_B, I_p, P, 1, 2, 3, D, SP

HATÓANYAGOK:

Alkil-benzil-dimetil-amónium-klorid, Bórsav

TARTALMAZ MÉG: 2-amino-etanol

ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLETEK TARTALMA, VOC: határérték A/e, WB 130 g/l, 11,8 g/l-t tartalmaz az alkalmazási oldatban, az összes illékony szerves vegyület tömegszázaléka a koncentrátumban: 6,5 %.

RELATÍV SÚRÚSÉG (20 °C-on): 1,08 – 1,10

pH (20 °C-on): 8,0–8,5

A KEZELT FA JELLEMZŐI ÉS MEGJELENÉS:

A termék hígítás után felszívódik a fában, nem képez réteget a kezelt fa felületén, a kezelt faanyagnak nincs szaga. A termék színtelen változata a fa sárgás árnyalatát okozhatja

ALKALMAZÁS: ecsetelés, szórás, áztatás, vákuumos és nyomás alatti impregnálás (csak színtelen változat)

JELZÉSI SZÍN: barna, zöld, színtelen

TECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSI ELJÁRÁSOK:

1. A FA MEGELŐZŐ VÉDELME BEVONÁSSAL VAGY PERMETEZÉSEL:

Használat előtt keverje meg. A bevonatot és a permetet +5 és +30 °C közötti hőmérsékleten kell felhordani, hogy egyenletes és folyamatos Bochemit® QB Profi védőréteget kapjunk a fa teljes felületén. A rétegek száma a szükséges nedvszívó képességtől és a kezelt fa minőségétől függ. Általában 2 alkalmazás szükséges a kívánt bevitel eléréséhez (lásd a fogyasztási és beviteli táblázatot). A következő felhordás az előző felhordás megszáradása után történik (száradási idő 4-24 óra). A 3. besorolási osztályba tartozó külső fa ecsettel vagy permetezéssel kezelhető, feltéve, hogy ezt követően egy fedőréteget hordanak fel a kezelt felületre.

2. A FA MEGELŐZŐ VÉDELME ÁZTATÁSSAL

A fát megfelelő tartályokban (például áztatókádakban) áztatják. Lásd a koncentrációra és a minimális bevitelre vonatkozó információkat az alábbi táblázatban.

A VÉGREHAJTOTT VÉDELEM ÉLETTARTAMA:

- › Alkalmazási osztály 1 és 2 (belső) – korlátlan
- › 3. alkalmazási osztály (külső) – legalább 10 év, majd 2 éves időközönként a védelem állapotának ellenőrzése

FELHASZNÁLÁSI IDŐ:

A KÉSZÍTMÉNY JAVASOLT ALKALMAZÁSA			
HASZNÁLJON OSZTÁLY SZERINT EN 335 szerint	ALKALMAZÁSI MÓD	SÚRÍTMÉNY HÍGÍTÁS BOCHEMIT: VÍZ	MIN. SÚRÍTMÉNY BEVITEL
Belső (1-2)	ecsetelés, szórás (1-2x)	1:9	20 g/m ²
	áztatás	1:19–1:6	20 g/m ²
	vákuum nyomású impregnálás ***	max. 1:99	5 kg/m ³
Külső (3)	ecsetelés, szórás (2x)*	1:9-1:6	40 g/m ²
	áztatás (45 perc–8 óra)*	1:10-1:4	40 g/m ²
	hosszan tartó áztatás (8–24 óra)**	1:19-1:9	50 g/m ²
	vákuum nyomású impregnálás**/**	max. 1:49	15 kg/m ³

* csak a megfelelő fedőlakkal (pl. Bochemit® Estetik)/ ** fedőréteg nélkül/ *** csak szintelen változat/ **** tájékoztató jellegű értékek, az elért bevitel a nedvességtől és a fa szerkezetétől függően változhat

Csomagolás mérete: 5 kg, 27,5 kg, 600 kg, 1100 kg

TERMÉK TÁROLÁSA:

Eredeti, szorosan lezárt csomagolásban, élelmiszer-től, italtól és takarmánytól elkülönítve tárolandó. Tárolási hőmérséklet: -15 és +30 °C között. A szer fagyása nem befolyásolja a hatásokat.

MŰSZAKI SZOLGÁLAT:

- › Konduktometriai ajánlott a munkaoldatok közelítő koncentrációjának meghatározásához.
- › Fa hatóanyagok laboratóriumi elemzése és alkalmazási munkaoldat vizsgálat.

ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉG MÁS TERMÉKEKKEL:

A Bochemit® QB Profi nem keverhető más termékekkel. Nem javasoljuk a Bochemit® QB Profi más termékekkel való keverését még munkaoldat formájában sem, ha azok kompatibilitása nem volt előzetesen ellenőrizve és megerősítve a Bochemie laboratóriumában.

VIGYÁZAT:

Csak professzionális használatra. Lenyelve ártalmas. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. (zöld változat: Allergiás bőrreakciót válthat ki. Belélegezve allergiás vagy asztmás tüneteket vagy légzési nehézségeket okozhat.). Használat előtt szerezze be a speciális utasításokat. Ne lélegezze be a ködöt. Kerülni kell a környezetbe jutást. Viseljen gumikesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: A szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni. Öblítse le a bőrt vízzel [vagy zuhanyozzon]. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést. Kérjen orvosi tanácsot.

ELSŐSEGÉLY:

Belégzés: távolítsa el az expozíció forrását, vigye friss levegőre, kerülje el a fizikai megterhelést (beleértve a sétát is), vagy forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén: öblítse ki a száját ivóvízzel, és hagyja a személyt 0,2-0,5 L-t inni. Ne hánytassa, forduljon orvoshoz.

HULLADÉKKEZELÉS:

Gondos kiürítés és öblítés után adja le a csomagokat egy erre szakosodott cégnek újrahasznosítás céljából. A munkaoldatok elkészítéséhez öblítővizet használnak. Az esetleges termékmaradványokat veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

Használja biztonságosan a biocidokat. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

Felülvizsgálat dátuma: 27.6.2022

DISTRIBUTOR:

BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o.
Lidická 326, 735 81 Bohumín, Česká republika
E: bochemie@bochemie.cz
www.bochemit.eu